


Béton Asphaltique Poreux Coloré



- ① Revêtement : peinture de surface (250g/m² d'extrait sec)
- ② Support : Tapis monocouche ou bicouche réalisée à 90% de 4/7, sable et liant.
- ③ Fondation drainante (épaisseur 20cm)

La **fondation** du court est réalisée en concassé de carrière de granulométrie 060. D'épaisseur 20 cm environ, elle constitue la base sur laquelle le court en béton asphaltique poreux va venir s'appuyer. Elle doit être solide, compacte et laisser passer les eaux de pluie.

L'asphalte posé à chaud à la finisseuse est coulé en bandes dans la longueur du court de tennis.
L'épaisseur de la dalle est de 3 à 8 cm suivant la base existante.

Avant d'être peint, le court de tennis sera raclé avec un outil spécial afin de décrocher du support les quelques gravillons qui seraient en surépaisseur. Il doit être soumis quelques jours aux intempéries afin de le relaver.

La **peinture** assure une finition parfaite de l'ouvrage, protège le béton poreux et permet aux joueurs d'évoluer dans de parfaites conditions de sécurité et d'esthétique.
Souvent la coloration du court est choisie parmi une palette de couleurs standard, mais elle peut également être conçue à la demande.

la peinture du court sera du type ISOLATEX

Isolatex,
un produit
fiable dans
des conditions
d'application
extrêmes

Isolatex a été
conçu pour s'adapter aux :

- Différentes contraintes de pose et de supports.
- Applicateurs qui travaillent sur un support très légèrement humide.
- Supports qui, même de nature souvent identiques, sont très variés d'un chantier à l'autre.

