



# Fiche technique

## EPDM

Le monocouche perméable est destiné à la réalisation de pistes d'athlétisme, de plateaux sportifs et de terrains de tennis.

Il convient parfaitement aux plateaux sportifs et aux installations scolaires.

Il est confortable, souple, atténue les sons et les chocs.

### Caractéristiques générales :

- Aspect poreux plan.
- Couleur : rouge, vert, beige ...
- Epaisseur de 7 à 12mm.
- Revêtement perméable.
- Entretien facile : un nettoyage régulier avec un souffleur, et deux fois par an un nettoyage moyenna pression (max 100bars) à l'eau.



### Composition :

- Un primaire d'accrochage.
- Une couche de granulats d'EPDM 1/3 liés entre eux par une résine polyuréthane monocomposante.

### Etat de préparation du support :

Le support le plus couramment préconisé est un enrobé bitumeux drainant.  
Il doit être propre et sec.

### Conditions d'application :

Temps sec et température supérieure à 14°C.

### Mise en oeuvre :

Dans un premiers temps, un primaire d'accrochage est appliqué à l'airless.  
Pour la couche de finition, les granulats d'EPDM sont mélangés à la résine dans un malaxeur puis appliqués de façon manuelle à la taloche ou avec un finisseur de type Planomatic pour les surfaces importantes.

### Consommations pour une épaisseur de 10mm :

- Primaires d'accrochage / CONIPUR 70 : 0,15kg/m<sup>2</sup>
- Granulats EPDM 1/3 / GEZOLAN : 9kg/m<sup>2</sup>
- Liant / CONIPUR 322 : 1.8kg/m<sup>2</sup>

Au Tige de Villers  
4520 Wanze

Tel : 085/21.42.49 - Fax : 085/21.33.78

secretariat@matonsports.be - [www.matonsports.be](http://www.matonsports.be)